

## Specifiche tecniche

# Tenda interna oscurante plissettata manuale VELUX FHC



### Descrizione del prodotto

Tenda interna filtrante plissettata per finestre per tetti VELUX con funzione di controllo della luce.

È conforme al:

- Decreto attuativo DPR 59/2009 e successivo Decreto Requisiti minimi 26/6/2015
- D.Lgs 311/2006 - all'allegato M

### Funzionalità

- Controlla la quantità di luce che entra nel locale
- Protegge contro il calore
- Fornisce privacy
- Design

### Materiali

- Barra di controllo, profilo superiore e laterali: alluminio anodizzato naturale
- Barre trasversali: fibra di vetro
- Telo, tessuto + pellicola in alluminio riflettente
- Guide e supporti: Plastica

## Certificati



Le fabbriche VELUX garantiscono la produzione in fabbriche certificate ISO 9001 e ISO 14001



VELUX è partner CasaClima dal 2009



Le DoP o DdP (Dichiarazione di Prestazione) sono disponibili per tutti i prodotti VELUX e codice di produzione stampato sulla targhetta identificativa del prodotto.

## Prestazioni tecniche

Finestra con vetrata:	Colori:	Classe schermatura solare <b>g<sub>tot</sub></b> (EN 13363-2)
<b>Versione V22</b>		
Con codice misura alfanumerico con K		
70 70Q 50	1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053	2
62 66 68 86	1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053	2
60	1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053	3
<b>Versione V21 - VES</b>		
Con codice misura alfanumerico senza K Con codice misura numerico di tre cifre		
tutte	tutte	2

Quale vetrata è installata sulla tua finestra?



Apri la finestra e leggi il codice:

V22

V21

VES



## Prestazioni tecniche - Tenda interna oscurante plissettata FHC installata su finestre V22



	Trasmittanza termica Finestra	Trasmittanza termica totale Finestra + Tenda interna	Fattore solare Finestra	Fattore solare totale Finestra + Tenda interna	Codici tessuti idonei per la detrazione fiscale
	$U_w$ [W/m <sup>2</sup> K]	$U_{w+sh}$ [W/m <sup>2</sup> K]	g [%]	g <sub>tot</sub> [%]	
Standard stratificata --70	1,3	0,97	0,46	0,19	Tutti detraibili
Energy --68	1,1	0,86	0,52	0,25	Tutti detraibili
Performance --62	0,83	0,68	0,52	0,26	Tutti detraibili
Tripla Protezione --86 (--66)	1,0	0,79	0,51	0,26	Tutti detraibili
Antieffrazione --70Q	1,3	0,97	0,63	0,24	Tutti detraibili
Per ambienti non accessibili -- 50	1,3	0,97	0,46	0,19	Tutti detraibili
Energy --60	1,3	0,97	0,30	0,12	Tutti detraibili

Standard di riferimento

EN ISO 12567-2

EN 12567-2

EN 410

EN 13363-2

## Prestazioni tecniche - Tenda interna oscurante plissettata FHC installata su finestre VES

NOTA: le prestazioni delle tende interne applicate non sono disponibili.